



BASE PRO	PBPW B900
Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy	34 mm
Ilość komór	Dwie
Powłoki niskoemisyjne	Dwie
Gaz	Argon
Hartowana szyba zewnętrzna	Tak
U_g (W/m²K)	0,8
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0,55
U_w (W/m²K)	1,1
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4
Izolacyjność akustyczna	33 (-1, -3) dB
Kołnierz paroprzepuszczalny w zestawie	Nie
Kołnierz termoizolacyjny w zestawie	Nie
Kolor	Naturalne drewno

ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kącie nachylenia 15° - 90°

Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

CECHY

Środkowa oś obrotu

Pakiet trzyszybowy

Hartowana szyba zewnętrzna

Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce

Dwie powłoki niskoemisyjne

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

DREWNO I WYKOŃCZENIE

Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)

Laminowane, suszone w specjalnej komorze

Zabezpieczone przeciwgrzybicznie

Wykończenie lakierem ekologicznym

ELEMENTY OSŁONOWE

Aluminium, lakierowane w kolorze RAL 7043

KLAMKA

Ergonomiczna, lakierowana na srebrno, odlewana z cynku

ZAWIAS

Obrotowy

WYMIARY

KOD	WYMIAR NOMINALNY szer. x wys. (cm)	ZEWNETRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY szer. x wys. (cm)	WYMIARY SZYBY szer. x wys. (cm)	UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY szer. x wys. (cm)	FAKTYCZNA POWIERZCHNIA OŚWIETLENIA (m²)
PBPW C2A	55 x 78	55 x 77,8	39,8 x 64,9	37,3 x 59	0,220
PBPW M6A	78 x 118	78 x 117,8	62,8 x 104,9	60,3 x 99	0,597
PBPW M8A	78 x 140	78 x 139,8	62,8 x 126,9	60,3 x 121	0,729

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY

ROZMIAR	KOŁNIERZ PROFILOWANY (16-50 mm)	KOŁNIERZ PŁASKI „ŁUSKOWATY” (0-16 mm)	KOŁNIERZ WYSOKOPROFILOWY UNIERSALNY (16-120 mm)
C2A	PKF C2A	PKP C2A	PKW C2A
M6A	PKF M6A	PKP M6A	PKW M6A
M8A	PKF M8A	PKP M8A	PKW M8A

TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

ROZMIAR	ROLETY ZACIEMNIAJĄCE	ROLETY PRZYCIEMNIAJĄCE	MARKIZA
C2A	DUA C2A	RHA C2A	MIA C2A
M6A	DUA M6A	RHA M4A	MIA M4A
M8A	DUA M8A	RHA M8A	MIA M8A

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY KOMBI

UCX C2A 13 E F G	UCX C2A 2 E F G	UCX C2A 46 E F G	UCX C2A 5 E F G	UCX C2A 7 E
UCX M6A 13 E F G	UCX M6A 2 E F G	UCX M6A 46 E F G	UCX M6A 5 E F G	UCX M6A 7 E
UCX M8A 13 E F G	UCX M8A 2 E F G	UCX M8A 46 E F G	UCX M8A 5 E F G	UCX M8A 7 E