



ELITE	PEW B1500
Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy	34 mm
Ilość komór	Dwie
Powłoki niskoemisyjne	Dwie
Gaz	Argon
Hartowana szyba zewnętrzna	Tak
U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	0,8
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0,55
U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1,1
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4
Izolacyjność akustyczna	33 (-1, -3) dB
Kołnierz paroprzepuszczalny w zestawie	Tak
Kołnierz termoizolacyjny w zestawie	Tak
Kolor	Naturalne drewno

### ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kącie nachylenia 15° - 90°

Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

### CECHY

Środkowa oś obrotu

Pakiet trzyszybowy

Hartowana szyba zewnętrzna

Doskonała energooszczędność

Nawiewnik wentylacyjny - 22m<sup>3</sup>/h

Dodatkowa uszczelka ślizgowa

Dwie powłoki niskoemisyjne

Łatwy montaż

Do 25 lat gwarancji

W zestawie kołnierz paroprzepuszczalny oraz termoizolacyjny

### DREWNO I WYKOŃCZENIE

Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)

Laminowane, suszone w specjalnej komorze

Zabezpieczone przeciwgrzybicznie

Wykończenie lakierem ekologicznym - 2 warstwy

### ELEMENTY OSŁONOWE

Aluminium, lakierowane w kolorze RAL 7043

### KLAMKA

Ergonomiczna, lakierowana na srebro, odlewana z cynku

### ZAWIAS

Obrotowy

### WYMIARY

KOD	WYMIAR NOMINALNY szer. x wys. (cm)	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY szer. x wys. (cm)	WYMIARY SZYBY szer. x wys. (cm)	UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY szer. x wys. (cm)	FAKTYCZNA POWIERZCHNIA OŚWIETLENIA (m <sup>2</sup> )
PEW F6A	66 x 118	66 x 117,8	50,8 x 104,9	48,3 x 99	0,478
PEW M4A	78 x 98	78 x 97,8	62,8 x 84,9	60,3 x 79	0,476
PEW M6A	78 x 118	78 x 117,8	62,8 x 104,9	60,3 x 99	0,597
PEW M8A	78 x 140	78 x 139,8	62,8 x 126,9	60,3 x 121	0,729

### TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY

ROZMIAR	KOŁNIERZ PROFILOWANY (16-50 mm)	KOŁNIERZ PŁASKI „ŁUSKOWATY” (0-16 mm)	KOŁNIERZ WYSOKOPROFILOWY UNIWERSALNY (16-120 mm)
F6A	PKF F6A	PKP F6A	PKW F6A
M4A	PKF M4A	PKP M4A	PKW M4A
M6A	PKF M6A	PKP M6A	PKW M6A
M8A	PKF M8A	PKP M8A	PKW M8A

### TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

ROZMIAR	ROLETY ZACIEMNIAJĄCE	ROLETY PRZYCIEMNIAJĄCE	MARKIZA
F6A	DUA F6A	RHA F6A	MIA F6A
M4A	DUA M4A	RHA M4A	MIA M4A
M6A	DUA M6A	RHA M6A	MIA M6A
M8A	DUA M8A	RHA M8A	MIA M8A

### TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY KOMBI

UCX F6A 13 E   F   G	UCX F6A 2 E   F   G	UCX F6A 46 E   F   G	UCX F6A 5 E   F   G	UCX F6A 7 E
UCX M4A 13 E   F   G	UCX M4A 2 E   F   G	UCX M4A 46 E   F   G	UCX M4A 5 E   F   G	UCX M4A 7 E
UCX M6A 13 E   F   G	UCX M6A 2 E   F   G	UCX M6A 46 E   F   G	UCX M6A 5 E   F   G	UCX M6A 7 E
UCX M8A 13 E   F   G	UCX M8A 2 E   F   G	UCX M8A 46 E   F   G	UCX M8A 5 E   F   G	UCX M8A 7 E